

表六：5款座枱式水機冷水功能的測試結果（表中所列只供參考，不設評分）

編號	額定的冷膽容量 (毫升) [1]	製冷技術 [1][2]	每次平均製冷時間 (分鐘) [3]		平均冷水量 (毫升) [4][5]	冷水溫度 [4][5]		製冷水能力 (升/小時) [4][7]	製冷效率 [4][8]
			首次	其後3次		額定 [6]	量得的平均水溫		
RO1	1000	a	23.0	13.5	584.1	5°C	c 5.5°C	2.60	80.8%
RO2	800	b	81.2	53.1	492.8	8°C	c 7.2°C	0.56	19.3%
RO4	1000	b	48.5	46.2	1038.0	6°C至10°C	c 9.9°C	1.35	20.4%
WD1	500	b	14.4	9.7	296.1	12°C / 16°C	d 17.3°C	1.82	23.2%
WD2	500	b	61.5	58.9	644.4	7°C	e 12.4°C	0.66	16.2%

註

- [1]

資料由代理商提供或源自代理商/生產商網頁。
- [2]

製冷技術
a 壓縮冷卻
b 電子 (半導體) 製冷
- [3]

根據本會的測試結果來計算樣本首次及其後3次製冷平均所需的時間。
- [4]

由於首次製冷的時間較其後3次的長，而其耗電量亦較多，其後3次的製冷表現較接近，故本會計算該3次的製冷表現。
- [5]

根據本會的測試結果來計算樣本製冷的平均冷水量及水溫，首次製冷並不計算在內。
- [6]

額定冷水溫度
c 聲稱的冷水溫度
- d

第一杯可低至12°C，第二杯則約16°C，製冷約1小時。
- e

測試時設定的冷水溫度，而該樣本可設定的冷水溫度由7°C至15°C。
- [7]

根據本會測試時量得的冷水量及再次製冷時間來計算樣本的製冷水能力，首次製冷並不計算在內。
- [8]

根據本會測試時量得的水溫、冷水量及再次製冷耗電量來計算樣本的製冷效率，首次製冷並不計算在內。