

# 表一：標示電池電容量為10,000mAh外置充電器的測試結果及型號資料(續)

編號	保用期(年)	3C認證 [1]	磁吸功能	內置充電線 [2]	體積(長x闊x厚, 毫米) [3]	重量(克) [3]	額定電能 (Wh) [4]		輸入規格[5]	輸出規格 (單一輸出的額定最高輸出功率) [5]	無線充電的額定最高輸出功率 (W) [5]
							電池	充電器			
具備無線充電功能的外置充電器											
PW1	1	—	■	b	110x69x20	238	37	29.5	USB-C 充電線(IN1)及USB-C (IN2) : 5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A	USB-C充電線(OUT1)及USB-C (OUT2) : 5V=3A, 9V=3A, 11V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A (33W)	7.5
PW2	1	■	■	b c	110x71x21	234	38.5	30.5 d	USB-C 及USB-C充電線 : 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A d	USB-C及USB-C充電線 : 5V=3A, 9V=2.22A, 10V=2.25A, 12V=1.67A Lightning 充電線 : 5V=2.4A (22.5W) d	15 d
PW3	2	■	■	—	101x69x20	222	38.5	30.5	USB-C1及 USB-C2 : 5V=3A, 9V=2.22A	USB-C1及USB-C2 : 5V=3A, 9V=2.22A (20W)	15
PW4	2	■	■	—	104x71x15	208	38.7	32	USB-C : 5V=3A, 9V=3A, 15V=2A	USB-C : 5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A (30W)	15
PW5	1	■ a	■	b	111x70x21	254	36	28	USB-C 充電線 (IN1)及USB-C (IN2) : 5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A	USB-C 充電線 (OUT1)及USB-C (OUT2) : 10V=2.25A, 5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A (30W)	25
PW6	1	■	■	b c	108x70x20	211	37	30	USB-C及USB-C充電線 : 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A	USB-C : 5V=3A, 9V=2.2A, 10V=2.25A, 12V=1.67A USB-C 充電線 : 5V=3A, 9V=2.22A, 12V=1.67A Lightning充電線 : 5V=2.4A (22.5W)	15
PW7	1	—	■	—	110x69x19	212	38.5	27	USB-C1及USB-C2 : 5V=3A, 9V=2A	USB-C1及USB-C2 : 5V=3A, 9V=2.2A, 12V=1.67A (20W)	15
PW8	1	■	■	—	99x65x18	185	38.5	32 e	USB-C : 5V=3A, 9V=2A	USB-C : 5V=3A, 9V=2.22A, 12V=1.67A (20W)	15
PW9	2	■	■	—	105x66x16	187	37	26.5 e	USB-C : 5V=2.4A, 9V=2A	USB-C : 5V=2.4A, 9V=2.22A, 12V=1.67A (20W)	15
沒有無線充電功能的外置充電器											
P1	2	—	—	—	88x59x25	219	36	29	USB-C1及USB-C2 : 5V=3A, 9V=2A	USB-C1及USB-C2 : 5V=3A, 9V=2.22A, 12V=1.67A (20W)	—
P2	1	■	■	b	104x71x16	197	38.7	32	USB-C1及USB-C2充電線 : 5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A	USB-C1及USB-C2充電線 : 5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A (30W)	—
P3	1	■	—	b	96x61x32	212	36.3	29	USB-C及USB-C充電線 : 5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A	USB-C及USB-C充電線 : 5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A USB-A : 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A, 10V=2.25A (30W)	—
P4	1	■	—	b	74x67x25	175	38.5	30	USB-C及USB-C充電線 : 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A	USB-C及USB-C充電線 : 5V=3A, 10V=2.25A, 9V=2.22A, 12V=1.67A (22.5W)	—
P5	1.5	■ a	—	—	122x58x12	158	38.5	28	USB-C : 5V=2.4A, 9V=2A	USB-C : 5V=3A, 9V=2.22A, 12V=1.68A, 10V=2.25A USB-A : 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A, 10V=2.25A (22.5W)	—
P6	1	■ a	—	—	143x67x16	232	37	32.5 e	USB-C1 : 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A	USB-C1及USB-C2 : 5V=3A, 9V=2.22A, 12V=1.67A USB-A : 5V=4.5A, 9V=2A, 12V=1.5A (22.5W)	—

註

- 表示該項適用。
- 表示該項不適用。
- [1] 3C認證  
資料源自產品的標籤或由供應商提供。  
a 測試樣本沒有3C認證，供應商表示該型號已經推出3C認證版本，並表示產品設計相同，但標示的產品規格或有不同。
- [2] 內置充電線  
b USB-C充電線  
c Lightning充電線
- [3] 體積和重量由實驗室量度所得，與生產商的聲稱或有出入。
- [4] 額定電能  
電池：為樣本內置電池的額定電能。  
充電器：為樣本標示輸出端口在5V輸出電壓下額定的輸出電能。  
d 表列數值為獲3C認證的型號F52的產品規格。  
e 數值沒有標示於測試樣本上，乃供應商向本會提供的資料。
- [5] 型號資料源自產品的標籤、包裝、網頁或產品說明書、或由供應商提供。